


# Downlight LED para Adosar

Downlight - Iluminación Comercial

79-100R/LED/18W/30K/WH | 145799 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118480  
79-100R/LED/18W/40K/WH | 145825 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118589



## Dimensiones



## Datos técnicos

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| W                    | 18W                   |
| K                    | 3000K<br>4000K        |
| Lm                   | 1400Lm<br>1415Lm      |
| Lm/W                 | 77.7Lm/W<br>78.61Lm/W |
| V                    | 100-240V              |
| Hz                   | 50-60Hz               |
| Índice de Protección | IP20                  |
| CRI                  | 80                    |
| Lifetime             | 25,000 h.             |

## Descripción

Downlight LED 18W fijo circular para adosar a techos. Downlight LED funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

## Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Aluminio  
-Material difusor: Poliestireno  
-Acabado: Mate


-Dimensiones cuerpo: Ø210x28mm  
-Colores: Blanco

## Usos

-Interiores Comerciales  
-Residenciales  
-Salas de conferencia  
-Espacios comunes  
-Cocina  
-Vestibulos  
-Pasillos

## Atributos

-Encendido instantáneo  
-Libre de mercurio  
-Baja emision de calor  
-Proteccion medio ambiente



\*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.