Campana High Bay LED 150W para Suspender



High Bay - Iluminación Industrial

87-100/LED/150W/60K/DIM | 146346 | T001-L005-F018-S002 | 7750902121275





















Dimensiones



Datos técnicos

Potencia	150W
Temp.de color	6000K
Lúmenes	21000Lm
Eficiencia	140Lm/W
Voltaje	100-277V
Frecuencia	50-60Hz
Índice Protec.	IP65
Grado de Protec.	IK08
Dimerizable	1-10V
Tiempo de vida	50,000 h.



Descripción

Campana High Bay LED 150W dimerizable entre 1-10 V para suspender. Esta luminaria está desarrollada bajo estrictos parámetros de calidad, asegurando una óptima dispersión del calor y maximizando la vida útil. Alta potencia y gran dispersión lumínica para una perfecta sustitución de luminarias tradicionales de halogenuros, vapor de sodio, mercurio.

Equivalencia: 150W LED=250W Halogenuro Metálico.

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Aluminio

-Material pantalla: Policarbonato

-Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: Ø288.8x197mm

-Colores:

Nearo


Usos

- -Espacios Comerciales
- -Talleres
- -Fábricas
- -Almacenes
- -Bodegas
- -Supermercados

Atributos

- -Encendido instantáneo
- -Libre de mercurio
- -Baja emision de calor
- -Proteccion medio ambiente

Fotometría:





INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

