

Aplique exterior LED para adosar 30W

LIGHTTECH

Luminarias para exterior - Iluminación Exterior

11-307/LED/30W/3CCT/PF09/BK | 148153 | 7750902126454
11-307/LED/30W/3CCT/PF09/WH | 148416 | 7750902128236



Datos técnicos


Marca	LIGHTTECH
Potencia	30W
Temp. de color	3000K 4000K 6000K
Lúmenes	2700Lm
Eficiencia	90Lm/W
Voltaje	150-240V
Frecuencia	50-60Hz
Índice de Protección	IP65
CRI	80
Tiempo de vida	25,000 Hrs.
Factor de potencia	>0.90
TDH	30%
Mantenimiento de flujo luminoso a 3000 horas (%)	96%
Temperatura de funcionamiento	-20 ~40
IK	IK04

Descripción

Aplique LED 30W. Nivel de protección IP65, para uso en ambientes exteriores. Permite generar un tipo de luz difusa y homogénea a la vez; con ángulo de apertura de 120 grados. Cuenta con factor de potencia de PF0.9, lo que garantiza eficiencia en el consumo energético. Luminaria funcional y decorativa. Incluye sistema de fijación en la luminaria.



Luz Cálida
Luz Neutra
Luz Fría



Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Policarbonato
- Material difusor: Policarbonato

- Dimensiones cuerpo: 140x94x270mm
- Colores: ● ○
Negro Blanco

Usos

- Exteriores Comerciales
- Exteriores Residenciales
- Fachadas
- Áreas comunes
- Pasillos

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección del medio ambiente

Clasificación de acuerdo con el tipo de protección contra choque eléctrico

Clase II


Resistencia al fuego y llama

Prueba de hilo incandescente a 600 °C


Protección contra sobrecalentamiento (Driver)

No

Energía



Fotometría



Certificaciones:



IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.